

FISA TEHNICA

CLEANING WASH 9700

Cleaning Wash 9700 este o nafta tehnica folosita pentru curatarea membranelor de cauciuc deteriorate inainte de instalare si reparare. Cleaning Wash 9700 poate fi folosit si pentru curatarea uneltelor.



Date tehnice

Baza:	Nafta
Culoare:	Incolor
Consistenta:	Lichid
Punct de aprindere:	< -18°C
Densitate (à 20°C):	684 g/cm ³
Termen de valabilitate:	24 de luni in ambalaj sigilat, intr-un loc de depozitare bine ventilat si uscat, la temperaturi cuprinse intre +5°C si 30°C.

Ambalare

Volum (L/buc)	Greutate (kg/buc)
0.5	0.35
1	0.7

Disponibilitate in functie de tara. Va rugam sa contactati furnizorul local pentru mai multe informatii.

Acoperire

5 - 10 m²/litri, in functie de substrat

Instructiunile de utilizare

Cleaning Wash 9700 este utilizat pentru curatarea membranelor contaminate/murdare si a altor suprafete inainte de imbinare. Solutia de curatare se aplica pe o carpa care va fi folosita pentru curatarea suprafetei. In caz de oxidare, zonele de imbinare trebuie slefuite cu un disc de slefuit din nailon.

Cleaning Wash 9700 poate fi folosit si pentru curatarea uneltelor.

Inchideti cutia imediat dupa utilizare pentru a preveni evaporarea agentului de curatare.

Nota

Cleaning Wash 9700 este foarte inflamabil. Cititi fisa cu date de securitate (MSDS) inainte de transport, depozitare si utilizare.

Declinarea responsabilitatii

Informatiile continute in aceasta fisa de date sunt actualizate si corecte la momentul emiterii. Pentru cea mai recenta versiune, va rugam sa verificati intotdeauna www.sealeco.com