

FISA TEHNICA

EPDM COVER TAPE

Cover Tape este fabricata dintr-un strat de cauciuc EPDM vulcanizat pe care este aplicat un al doilea strat de cauciuc autoadeziv nevulcanizat si este utilizata pentru conectarea si imbinarea membranelor SealEco EPDM.

Poate fi folosit si pentru reparatii.

Banda de acoperire este flexibila si ofera aderenta imediata atunci cand intra in contact cu membrana.

Produsul trebuie utilizat impreuna cu Single Ply Primer.



Date tehnice

Baza:	Cauciuc sintetic
Culoare:	Negru
Grosime:	1.8 ± 10% mm
Temperatura de îndoire la rece:	-40°C
Alungire la rupere:	> 300%
Termen de valabilitate:	24 de luni într-un loc de depozitare bine ventilat și uscat, la temperaturi cuprinse între +5°C și 30°C.

Ambalare

Latime (mm)	Lungimea rolei (m)	Role/cutie (buc)	Greutate/cutie (kg)	Carcase/palet (buc)
152	30.5	2	23.6	18
229	30.5	1	17.7	36
305	15.25	1	12.2	36
457	15.25	1	17.2	24

Disponibilitate in functie de tara. Va rugam sa contactati furnizorul local pentru mai multe informatii.

Instructiuni de utilizare

Membranele EPDM care trebuie conectate trebuie sa fie curate, uscate si fara cute sau tensiune. Daca este necesar, membrana EPDM poate fi curatata cu Cleaning Wash 9700 inainte de imbinare. Marcati pozitia benzii de acoperire. Aplicati Primer pe toata suprafata zonei de aplicare, conform instructiunilor. Asteptati pana cand Primerul se usuca. Nu lasati sa treaca mai mult de 20 de minute (la 20°C, 50% RH).

Derulati Cover Tape pe toata lungimea zonei de aplicare astfel incat sa existe o suprapunere minima de 76 mm. Indepartati folia de protectie la un unghi de 45° si simultan apasati cu mana pe Cover Tape. Nu indepartati folia de protective pe zone prea mari pentru a reduce riscul pungilor de aer . Presati imbinarea cu o rola din silicon de 40 mm. Mai intai pe latime eliminand bulele de aer , iar ulterior dea lungu imbinarii. Etansati marginile cu Sealant 5590.

Cover Tape ul nu trebuie instalat la temperaturi sub +5°C și peste 30°C; pe timp de ploaie, ceata sau unde exista risc de condens sau vant puternic. Cand este aplicat între +5°C și 15°C, SealEco recomanda pastrarea benzii de acoperire la temperatura camerei inainte de utilizare.

Consultati manualele noastre de instalare pentru mai multe informatii.

Notă

Citiți fișa cu date de securitate (MSDS) înainte de utilizare.

Declinarea responsabilitatii

Informațiile conținute în aceasta fisa de date sunt actualizate si corecte la momentul emiterii. Pentru cea mai recentă versiune, va rugam sa verificati intotdeauna www.sealeco.com.