

EPDM Primer

Descriere

EPDM Primer pe bază de polimeri de cauciuc. Formula sa cu vâscozitate ridicată asigură o acoperire uniformă atât pe suprafețe orizontale, cât și verticale.

Utilizare

Primerul este utilizat pentru a amorsa membranele EPDM, oferind o aderență mai bună pentru acesorii, precum : Seam Tape , Covertape.

Primerul este o alegere excelentă și pentru amorsarea betonului, OSB-ului, lemnului și metalului.

Pregătirea suprafeței

Toate suprafețele de lucru trebuie să fie curate, uscate, fără murdărie, praf, resturi, uleiuri, acoperiri neaderente, membrane deteriorate și alți contaminanți care ar putea face suprafața nesigură sau neuniformă.

Dacă este necesar, curățați suprafața cu un produs aprobat pentru membrane EPDM înainte de aplicarea Primerului.

Siguranță

Înainte de a lucra cu acest produs sau cu orice produs adecvat, consultați eticheta produsului și Fișa cu Date de Securitate (SDS) pentru măsurile necesare de sănătate și siguranță.

Limitări

Nu utilizați ca detergent pentru membrană.

Talcul, praful, gheața, zăpada sau condițiile umede împiedică o aderență bună. Curățarea și uscarea suprafețelor sunt esențiale.

Nu se utilizează pe membrane PVC sau TPO..

Nu se folosește pe izolații din polistiren extrudat sau expandat.

La temperaturi de instalare sub 5°C, trebuie luate măsuri pentru a preveni formarea condensului pe suprafața primerului.

Nu se utilizează pe piețele reglementate VOC.

Odată deschis, primerul trebuie folosit complet. Durata de stocare este limitată după deschidere.

Caracteristici

Beneficii

Formula cu vâscozitate ridicată

Asigură acoperire uniformă

Uscare rapidă

Accelerează instalarea

Formulare polimerică unică

Durabilitate pe termen lung

Curățarea echipamentului

Respectați toate precauțiile de siguranță ale producătorului și recomandările privind utilizarea solvenților.

Ambalare și Acoperire

Primer este disponibil în:

Containere

1 Litru

4 Litrii

Acoperire este aproximativ 6,75 m²/L.

Depozitare și Durată de Viață

Depozitați materialul în recipiente originale, nedeschise, la temperaturi între 5°C și 32°C. Durata de viață este de 12 luni dacă este depozitat în container nedeschis.

Culoare

Roșu

IMPORTANT: Informațiile, specificațiile, procedurile și recomandările furnizate („informații”) se bazează pe experiența noastră și credem că sunt corecte. Nu se face nicio declarație, garanție sau asigurare cu privire la acuratețea sau completitudinea informațiilor sau că utilizarea produsului va evita pierderi sau daune ori va produce rezultatele dorite. Este responsabilitatea exclusivă a utilizatorului să testeze și să determine adecvarea oricărui produs pentru utilizarea intenționată. Testele trebuie repetate dacă materialele sau condițiile se modifică în vreun fel. Utilizatorului i se recomandă să analizeze contextul specific al utilizării intenționate pentru a determina dacă utilizarea propusă încalcă vreo lege sau vreo patent/patente. Niciun angajat, distribuitor sau agent nu are dreptul de a modifica aceste informații și de a oferi o garanție de performanță.



EPDM SHOP

Aplicare

1. Agitați sau amestecați bine înainte de utilizare și reamestecați la fiecare 15-20 de minute pe durata aplicării.
2. Nu diluați.
3. Suprafețele trebuie să fie **uscate și curate** înainte de aplicarea **primerului**. Dacă este necesar, curățați suprafața cu un **detergent aprobat pentru membrana EPDM** înainte de aplicarea primerului. Respectați toate măsurile de siguranță și recomandările producătorului privind utilizarea solvenților. Nu fumați în timpul lucrului cu primerul.
4. Când suprafețele sunt uscate, aplicați **Primerul** cu o **perie complet saturată** sau un **burete abraziv**. Aplicați primerul pe o zonă mai mare decât zona efectivă de lipire pentru a asigura acoperirea completă. Dacă folosiți un burete abraziv, asigurați-vă că nu conține praf excesiv provenit de la membranele EPDM. Înlocuiți bureții frecvent.
5. Nu reveniți prea mult peste primer după aplicare.
6. Lăsați primerul să se **usuce complet** (de obicei mai puțin de 20 de minute) înainte de aplicarea **Covertapeului**, **SeamTapeului**. Primerul va apărea vizual **lucios și lipicios la atingere**. Timpul de uscare poate varia în funcție de condițiile de mediu. **NOTĂ:** Aveți grijă la aplicarea la temperaturi sub 5°C pentru a evita apariția fenomenului de "blushing" la primerul EPDM (formarea condensului pe suprafața primerului).
7. Când nu este utilizat, păstrați **capacul primerului închis** pentru a preveni evaporarea solvenților. După utilizare, asigurați capacul și depozitați primerul conform recomandărilor. Odată deschis, primerul are o durată de utilizare limitată.
8. După realizarea îmbinării sau a etanșărilor, primerul poate dura până la **48 de ore** pentru a reacționa complet suprafața benzii și a atinge rezistența maximă. Orice test de desprindere pe îmbinări sau etanșări instalate nu trebuie efectuat mai devreme de **24 de ore** după instalare.

Date Tehnice

Proprietăți și caracteristici fizice tipice	
	Valori
Culoare	Rosu
Conținut de substanțe solide	14.0% - 16.5%
Densitate	0.79 g/cm ³ or 790 g/L
VOC Continut	672.1 g/L
Proprietăți de aplicare	
Temp.de aplicare	5°C

NOTA:

Informațiile de mai sus sunt publicate doar cu titlu informativ. Proprietățile și caracteristicile de performanță enumerate reprezintă valori tipice și nu trebuie interpretate ca specificații de fabricație.

NOTĂ PENTRU UTILIZATOR: Prin comandarea/primirea produsului, acceptați **Termenii și Condițiile Generale de Vânzare EPDM SHOP** aplicabile în regiunea dvs. Vă rugăm să solicitați o copie dacă nu ați primit aceste documente. Acești Termeni și Condiții conțin **declinări ale garanțiilor implicite** (inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile de adecvare pentru un anumit scop) și limite ale răspunderii. Toți ceilalți termeni sunt respinși.