

**DECLARATIE DE PERFORMANTA****Prelasti S/ST****N° DOP Prelasti S/ST-2020.02.24****1. Cod unic de identificare al tipului de produs:**

Prelasti S/ST.

2. Identificarea produsului :

Consultati eticheta si/sau ambalajul produsului

3. Utilizare:

Prelasti S/ST (Standard) este o membrana hidroizolatoare EPDM nearmata produsa in doua straturi. Produsul este livrat in culoarea neagra si are o suprafata texturata pe ambele parti. Domeniul de utilizare este hidroizolarea acoperisurilor.

4. Adresa de contact a producatorului/societatii:

SealEco AB
P.O.Box 514 SE-
331 25 Värnamo
Sweden

5. Sistem sau sisteme de evaluare si constanta a performantei:

System 2+.

6. Organizare nodificata / Certificare n°:

0958 SGS INTRON Certificatie BV
FPC: 0958-CPR-2036/1

7. Performanta declarata

Caracteristici	Teste	Unitate	Performance		Standarde
			Valoare	Expr. de rez.	
Etanseitate	EN 1928 (B)	10 kPa	Pass	Pass/Fail	EN 13956:2012
Forta maxima la tractiune	EN 12311-2 (B)	N/mm ²	9	≥ MLV	
Alungire maxima la ruperea radacinilor	EN 12311-2 (B)	%	300	≥ MLV	
Rezistenta la penetrare	EN 13948/FLL		Pass	Pass/Fail	
Rezistenta la incarcari statice	EN 12730 (A/B)	kg	1.0 mm: NPD ≥ 1.2 mm: 20	≥ MLV	
Rezistenta la impact	EN 12691 (B)	mm	1.0 mm: NPD ≥ 1.2 mm: 1000	≥ MLV	
Rezistenta la sfasiere	EN 12310-2	N	1.0 mm: NPD ≥ 1.2 mm: 25	≥ MLV	
Rezistenta la forfecare	EN 12316-2	N/50 mm	100	≥ MLV	
Rezistenta la forfecarea imbinarilor	EN 12317-2	N/50 mm	200	≥ MLV	
Comportament la radiatia UV	EN 1297	Clasificare	Pass	Pass/Fail >	
Comportament la pliere	EN 495-5	°C	-40	MLV	
Reactia la foc	EN 13501-5		F _{ROOF} (t)	Clasificare	
Rezistenta la foc	EN 13501-1		Clasa E	Clasificare	
Substante periculoase	EU directive de compozitie		Substanta nepericuloasa	MDV	

NPD = No Performance Determined / Nicio performanta determinata

MDV= Manufacturer's Declared Value / Valoarea declarata de producator

MLV = Manufacturer's Limiting Value / Valoarea limita a producatorului

8. Declaratie

Performanta produsului este in conformitate cu performanta declarata. Declaratia de performanta este emisa pe responsabilitatea exclusiva a producatorului identificat la punctul 4.

Värnamo, 06-03-2023



Dr. Linda Hussami
Material Engineer
SealEco AB